

# Aufwickelvorrichtungen 2022

Die Gestelle sind aus rostfreiem Stahl und Kunststoffteilen gefertigt. Teleskoprohr aus Eloxal, Durchmesser 80 mm. Auf der ganzen Länge ist eine Aufnahmevorrichtung (Nut) für die Gurte zur Befestigung der Luftpolsterabdeckung eingearbeitet. Zum Lieferumfang gehören ein Satz Befestigungsgurte und Ösen sowie eine Sicherung gegen Abwickeln.



**ACHTUNG: Teleskoprohr und Gestell sind separat zu bestellen!**



**Gestell für feste Installation, Höhe 32 cm  
Fußsteller zum Anschrauben auf dem Beckenrand**

Teleskoprohr	2,4-4,4 Meter	400,20 €
Teleskoprohr	3,7-5,4 Meter	434,71 €
Teleskoprohr	5,4-7,1 Meter	482,67 €



**Gestell für feste Installation mit einstellbarer Gestellhöhe  
15 bis 35 cm, Fuß zum Anschrauben auf dem Beckenrand**

Teleskoprohr	2,4-4,4 Meter	400,91 €
Teleskoprohr	3,7-5,4 Meter	435,42 €
Teleskoprohr	5,4-7,1 Meter	483,38 €



**Gestell fahrbar, Höhe 34 cm einseitig mit Rädern versehen**

Teleskoprohr	2,4-4,4 Meter	388,06 €
Teleskoprohr	3,7-5,4 Meter	422,57 €
Teleskoprohr	5,4-7,1 Meter	470,53 €



**Gestell portabel, Höhe 34 cm**

Teleskoprohr	2,4-4,4 Meter	370,68 €
Teleskoprohr	3,7-5,4 Meter	405,19 €
Teleskoprohr	5,4-7,1 Meter	453,15 €



**Gestell schwenkbar, einseitig fest montiert, andere Seite mit  
Drehgelenk (360°)**

Teleskoprohr	2,4-4,4 Meter	468,14 €
Teleskoprohr	3,7-5,4 Meter	502,65 €
Teleskoprohr	5,4-7,1 Meter	550,61 €



**Gestell beidseitig mit Rädern zum Vor- und Rückfahren entlang  
des Beckens**

Teleskoprohr	2,4-4,4 Meter	468,38 €
Teleskoprohr	3,7-5,4 Meter	502,89 €
Teleskoprohr	5,4-7,1 Meter	550,85 €

**Befestigungsset mit 5 Gurten á 1,50 m Länge und Befestigungsclipsen  
passend zur Nut am Teleskoprohr**

42,48 €