

Aufwickelvorrichtungen 2017

Die Gestelle sind aus rostfreiem Stahl und Kunststoffteilen gefertigt. Teleskoprohr aus Eloxal, Durchmesser 80 mm. Auf der ganzen Länge ist eine Aufnahmevorrichtung (Nut) für die Gurte zur Befestigung der Luftpolsterabdeckung eingearbeitet. Zum Lieferumfang gehören ein Satz Befestigungsgurte und Ösen sowie eine Sicherung gegen Abwickeln.



ACHTUNG:

Teleskoprohr und Gestell sind separat zu bestellen!



**Gestell für feste Installation, Höhe 32 cm
Fußteller zum Anschrauben auf dem Beckenrand**

Teleskoprohr	2,4-4,4 Meter	325,54 €
Teleskoprohr	3,7-5,4 Meter	353,53 €
Teleskoprohr	5,4-7,1 Meter	392,58 €



**Gestell für feste Installation mit einstellbarer Gestellhöhe
15 bis 35 cm, Fuß zum Anschrauben auf dem Beckenrand**

Teleskoprohr	2,4-4,4 Meter	326,04 €
Teleskoprohr	3,7-5,4 Meter	354,03 €
Teleskoprohr	5,4-7,1 Meter	393,08 €



Gestell fahrbar, Höhe 34 cm einseitig mit Rädern versehen

Teleskoprohr	2,4-4,4 Meter	315,65 €
Teleskoprohr	3,7-5,4 Meter	343,64 €
Teleskoprohr	5,4-7,1 Meter	382,69 €



Gestell portabel, Höhe 34 cm

Teleskoprohr	2,4-4,4 Meter	301,52 €
Teleskoprohr	3,7-5,4 Meter	329,51 €
Teleskoprohr	5,4-7,1 Meter	368,56 €



**Gestell schwenkbar, einseitig fest montiert, andere Seite mit
Drehgelenk (360°)**

Teleskoprohr	2,4-4,4 Meter	380,73 €
Teleskoprohr	3,7-5,4 Meter	408,72 €
Teleskoprohr	5,4-7,1 Meter	447,77 €



**Gestell beidseitig mit Rädern zum Vor- und Rückfahren entlang
des Beckens**

Teleskoprohr	2,4-4,4 Meter	424,78 €
Teleskoprohr	3,7-5,4 Meter	452,77 €
Teleskoprohr	5,4-7,1 Meter	491,82 €

**Befestigungsset mit 5 Gurten á 1,50 m Länge und Befestigungsclipsen
passend zur Nut am Teleskoprohr**

34,53 €